



Guide PregyMetal Eco U

DESCRIZIONE

Guide Eco in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 0.6 mm con sezione a U, preforate ogni 50 cm per agevolare il fissaggio a pavimento e soffitto

IMPIEGO

Orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti, in abbinamento a montanti PregyMetal C.

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	GUIDE PREGYMETAL ECO		
	U50/35	U55/35	U75/35
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6	0.6	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1	A1	A1
Peso [kg/m]	0.56	0.58	0.68
Anima (B) [mm]	50	55	75
Ala superiore (A) [mm]	35	35	35
Ala inferiore (C) [mm]	35	35	35
Lunghezza [m]	3	3	3
Area di sezione [mm ²]	65.4	68.1	79.1
Momento d'inerzia maggiore (I _{xx}) [mm ⁴]	28896	35714	71847
Momento d'inerzia minore (I _{yy}) [mm ⁴]	8629	8900	9797
Tensione di snervamento [MPa]	>300	>300	>300



CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Via Perlasca 14 | 27010 Vellezzo Bellini (PV) | Tel. +39 0382 4575.75 - Fax +39 0382 4575.250
siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it