Scheda Tecnica

Botola d'ispezione Secutecna EI 120

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione per controsoffitti a membrana EI 120 con fuoco dal basso.

Il telaio d'installazione, dotato di un rivestimento intumescente, e il coperchio dello sportello con guarnizione a labbro in gomma, sono realizzati con un resistente profilo in alluminio antitorsione. Lo sportello è realizzato con 2 lastre di spessore 25 mm, fissate al telaio con viti fosfatate a vista, da stuccare a seguito della posa. L'inserto è completamente sganciabile per consentire l'ispezionabilità di superfici continue. L'apertura dello sportello si ottiene con lo schiacciamento verso l'intercapedine del pannello, che attiva il meccanismo di apertura/chiusura a scatto nascosto. Lo sportello è dotato di un sistema di antisganciamento su due lati per evitarne lo sfilamento accidentale.

La botola è certificata secondo EN 1634-1 per protezione con fuoco dal basso.

TESTATO

IMPIEGO

La Botola Secutecna EI 120 è indicata per l'utilizzo nei sistemi in gesso rivestito tipo controsoffitto a membrana, all'interno degli edifici dove richiesta una resistenza al fuoco EI 120.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fesco e asciutto. 1 pezzo per ogni imballo con cappucci di protezione per viti di fissaggio e istruzioni per il montaggio.

CARATTERISTICHE

Codice SAP	Dimensione nominale AxB [mm]	Dimensione Cornice CxE [mm]	Ampiezza Luce A3xB3 [mm]	Peso [kg]
4054424	300x300	51,5x28	292x298	8,1
4054425	400x400	51,5x28	392x398	13,2
4072114	500x500	51,5x28	492x498	19,2
4054426	600x600	51,5x28	592x598	25,8

Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo. Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Maggio 2022

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Viale Milanofiori | Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (Mi) | T 02 99778611
etexbp.italia@etexgroup.com | www.siniat.it

etex inspiring ways of living